



ZERO P

双通道功率放大器

Description

G系列功率放大器是SYRINCS专门为娱乐市场推出的专业功率放大器，具有独特的音调调谐功能。整个系列采用精心设计的全平衡放大电路，产生甜美而有力的音调。

Features

- 创新放大电路，整机保证音质的同时显著提高效率（整体效率是传统设计的近两倍，更节能）；
- 独特的电压电流温度管理系统，确保系统运行更稳定；
- 完备的功能设置与机型序列，满足娱乐市场各类应用场景需求。





ZERO P

双通道功率放大器

Technical specifications

功率	
立体声 8 Ω	350W \times 2
立体声 4 Ω	530W \times 2
输入灵敏度 (三档可选) @8 Ω , 1kHz, \pm 10% or \pm 1dB	
0.775V	0.71V
1V	0.92V
32dB (40x gain)	32dB
总谐波失真	< 0.1% @ 8 Ω , 1kHz
互调失真	< 0.5% @ 8 Ω , 60Hz/7kHz 4:1
频率响应	20Hz-20kHz \pm 2dB
阻尼系数	> 200 @ 8 Ω , 100Hz
信噪比	> 102dB @ 8 Ω , 1kHz, 32dB range, A-weighted

Physical specifications

额定消耗电流 @ 1/8 maximum 输出功率, 4 Ω	2A
输入接口	XLR \times 2
级联输出	XLR \times 2
功率输出	NL4 \times 2
额定电源电压	220V~50Hz
冷却方式	温度控制的双冷却风扇
环境温度	工作温度-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C 储运温度-25 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C
净重	14.8kg
尺寸	89mm \times 482mm \times 279mm (including 304mm rack)