

# liveclose312

### 高声压三分频无源全频音箱

## **Description**

liveclose312是一款专门为追求高品质声音输出的用户设计的低音炮,箱体采用烤漆木质材质,既保证了音箱的美观度,又拥有良好的声学表现。liveclose312凭借出色的性能、优质的用料、精致的设计,无论是在专业音响领域还是日常娱乐场景,都能为用户带来极佳的声音体验。

#### **Features**

- ·14英寸低频的组合提供了高保真的音效。
- · 额定功率1200W,最大可达4800W,满足各类场景需求。
- ·15mm层压板箱配铁网,坚固耐用。
- ·配备NL4连接件及升降套件,可灵活适应各种场景。
- ·价格合理,性能优异,物有所值。





# liveclose312

## 高声压三分频无源全频音箱

# **Technical specifications**

频率响应(-3db)	LF: 110Hz-1.1 kHz (-3dB) MF: 360Hz-4.1 kHz (-3dB) HF: 2kHz-17.5kHz (-3dB)
频率响应(-10db)	34Hz-150Hz
额定功率(AES)	LF: 360W MF: 140W HF: 40W
最大声压级 @ 1m	LF: 122dB/128dB (peak) MF: 121 dB/127dB (peak) HF: 118dB/124dB (peak)
指向性 (H x V)	90 °× 40 °
灵敏度 1W @ 1m	LF:100dB MF:103dB HF:105dB
额定阻抗 (Ohm)	8 Ω
分频点	MF/LF: 500Hz, MF/HF:2.5KHz

# **Physical specifications**

音箱	14 inch sub低音扬声器
低音扬声器	1 x 12 寸低音单元
中音单元	1 x 6 寸中音单元
压缩驱动器	44mm 高频压缩驱动器
箱体材质	18mm 层压板
箱体材质	水性煤灰色沙面漆
面网	静电粉末喷涂黑色细砂哑光,1.2mm低碳钢
连接器	2 x NL4
可选配件	吊装套件
尺寸(W x D x H)	466 × 480 × 708mm
包装尺寸(W x D x H):	595 × 565 × 825mm
净重	35.7kg
毛重	39.7kg