

Description

双12寸低频搭配双同轴中高频压缩驱动器精准的线性相位响应带来完美的音质
垂直角度调节范围：0°至10°，调节精度为1°，适合各种场地内置三点吊挂系
统，可方便快捷地悬挂或叠放安装IP55防尘防水认证

Features

- 双12英寸低频和1.75英寸高频单元的组合，提供了高保真的音效。
- 额定功率2000W，最大可达8000W，满足各类场景需求。
- 15mm层压板箱配铁网，坚固耐用。
- 配备NL4连接件及升降套件，可灵活适应各种场景。
- 价格合理，性能优异，物有所值。





MJ1239

3分频双12寸防水全频线性阵列音箱

Technical specifications

频率响应(-3db)	55Hz-20kHz
额定功率(RMS)	LF: 800W MF:400W HF: 150W
总功率(MUSIC)	LF: 1600W MF:800W HF:300W
总功率(PEAK)	LF: 3200W MF:1600W HF:600W
最大声压级 @ 1m	LF:129dB/135dB(PEAK) MF:136dB/142dB(PEAK) HF:134dB/140dB(PEAK)
指向性 (H x V)	水平 100°, 垂直 0-10°(可调)
灵敏度 1W @ 1m	LF:100dB MF:110dB HF:113dB
额定阻抗 (Ohm)	LF:4 Ω MF:8 Ω HF:16 Ω

Physical specifications

音箱	双 12 英寸防水线性阵列扬声器
低音扬声器	2 × 12 寸进口低频单元
中频单元	4 × 6 寸进口中频单元
压缩驱动器	3 × 44 芯进口压缩驱动器
分频模式	外置二分频: 200Hz-250Hz 外置三分频: LF:200Hz-250Hz HF:2.5kHz-3.5kHz
箱体材质	进口层压板
箱体材质	黑色聚酰亚胺喷涂
面网	黑色喷粉
连接器	2 x NL4
可选配件	吊装套件
尺寸(W x D x H)	1100 × 659 × 452mm
包装尺寸(W x D x H):	1220 × 740 × 530mm
净重	56.5kg
毛重	62kg