



MJ12M

内置2声道12寸同轴点音源全频音箱

Description

多角度紧凑型结构设计，具有30°和60°两个固定角度，可作为主或辅分布式扩声，也可作为重播使用。12寸75芯钹磁设计，低音背面采用44芯同轴安装用于高频，与低音共用同一块钹磁体，设计高效精巧。-主要为大中型演艺、酒吧、剧院、现场演出等场所设计，环绕声系统提供音频反馈；-与MJ1023、MJ1022或MJ1239配合组成系统；-与低音CLUB18W搭配使用，可将低频延伸至40Hz；-高声压级、高清晰度设计。

Features

- 12英寸低频和1.75英寸高频单元的组合，提供了高保真的音效。
- 额定功率400W，最大可达1600W，满足各类场景需求。
- 18mm层压板箱配铁网，坚固耐用。
- 配备NL4连接件及升降套件，可灵活适应各种场景。
- 价格合理，性能优异，物有所值。





MJ12M

内置2声道12寸同轴点音源全频音箱

Technical specifications

| | |
|-------------|--------------------|
| 频率响应(-3db) | 58Hz-20kHz |
| 额定功率(RMS) | 400W |
| 最大声压级 @ 1m | 124dB/130dB (PEAK) |
| 指向性 (H x V) | 120 x 120 |
| 灵敏度 1W @ 1m | 97 dB |
| 额定阻抗 (Ohm) | 8 Ω |

Physical specifications

| | |
|------------------|-----------------------|
| 音箱 | 12 寸2分频全频扬声器 |
| 低音扬声器 | 1 x 12 寸低频单元 |
| 压缩驱动器 | 1 x 1.75 寸高频驱动器 |
| 分频模式 | 内置二路分频器 |
| 箱体材质 | 18mm 层压板 |
| 箱体材质 | 水性煤灰色沙面漆 |
| 面网 | 静电粉末喷涂黑色细砂哑光,1.2mm低碳钢 |
| 连接器 | 2 x NL4 |
| 可选配件 | 吊装套件 |
| 尺寸(W x D x H) | 540 × 430 × 377mm |
| 包装尺寸(W x D x H): | 660 × 525 × 460mm |
| 净重 | 15.8kg |
| 毛重 | 18.3kg |