



MJ833

双8寸两分频防水线阵列扬声器

Description

MJ系列主要应用于大中型演艺、酒吧、剧院、多功能厅、竞技场、现场演出等场所的扬声器设计。高声压、易安装、便于运输等多项功能集于一身。高频单元驱动器具有充足的能量和出色的频率响应范围，为系统播放提供高保真还原和良好的声场覆盖。

Features

- 双8英寸低频单元搭配同轴中高频压缩驱动器
- 精确的线性相位响应，提供卓越的音质
- 内置三点悬挂系统，可方便快捷地悬挂或叠放安装
- IP55防尘防水认证





MJ833

双8寸两分频防水线阵列扬声器

Technical specifications

频率响应(-3db)	55Hz-18kHz
额定功率(RMS)	LF: 160W MF/HF: 70W
总功率(音乐)	LF: 320W MF/HF: 140W
总功率(峰值)	LF: 640W MF/HF: 280W
最大声压级 @ 1m	LF:119dB/125dB(峰值) MF/HF: 124dB/130dB(峰值)
指向性 (H x V)	水平125°, 垂直0-10°(可调)
灵敏度 1W @ 1m	LF:97dB MF/HF:106dB
标称阻抗 (欧姆)	LF:8 Ω MHF:8 Ω

Physical specifications

箱体	双8寸两分频防水线阵列扬声器
低音单元	2 × 8英寸进口低频单元
压缩驱动器	1 × 3英寸压缩驱动器
箱体材料	15mm进口桦木层压板
箱体表面处理	黑色聚酰亚胺喷涂
网罩	防风雨聚氨酯涂层, 网罩黑色粉末喷涂
连接器	2 × NL4
可选配件	吊装套件
尺寸(宽 × 深 × 高)	648 × 260 × 415mm
包装尺寸(宽 × 深 × 高):	550 × 415 × 790mm
净重	26kg
毛重	30kg